

## ESCALERA DE TRAMO CON DESEMBARCO **FHD**

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Antimagnéticas y resistentes a la humedad, los ácidos, la corrosión y los rayos ultravioletas.
- Zapatas basculantes antideslizantes.
- Peldaños con pisa de 30 mm antideslizante en modelo FH.
- Tornillería y partes metálicas en acero inoxidable.
- Barandilla de desembarco de 100cm de altura.
- Distancia entre peldaños de 28 cm.

### EQUIPAMIENTO OPCIONAL:

- Patas regulables en altura.
- Patas regulables en altura con estabilizador base.
- Estabilizador base según norma UNE-EN131 para escaleras de más de 3 metros.
- Peldaños con pisa de 65 mm antideslizante.



### DATOS. Escalera de tramo con desembarco FHD

REF.	Escalera	Altura	Anchura	Peso	Profundidad	Peldaños	Peso
FHD6	6	2,72 m	1,60 m	0,522 m	0,485 m	60x22 mm	
FHD7	7	3,00 m	1,60 m	0,522 m	0,485 m	60x22 mm	7
FHD8	8	3,28 m	1,87 m	0,522 m	0,485 m	60x22 mm	7,5
FHD9	9	3,56 m	2,14 m	0,522 m	0,485 m	60x22 mm	8
FHD10	10	3,84 m	3,67 m	0,522 m	0,485 m	60x22 mm	8,5

